共通事項

（○−○○）は建築工事標準詳細図（平成28年版）の詳細番号を示す。

「原則」欄に「○」があるものは、標準型建具とする。

（A−○、B−○、S−○）は、それぞれ気密性、水密性、耐風圧性を示す。それ以外は特記仕様書による。

表示記号	建具	略号	力ラス
AP	アルミ製戸	P	フロート板ガラス
AS	アルミ製窓	F	型板ガラス
AS	アルミ製窓	NF	網入型板ガラス
PD	樹脂製戸	WF	線入型板ガラス
PW	樹脂製窓	NP	網入型板ガラス
S	鋼製ユ方枠	WP	線入型板ガラス
SD	鋼製戸	HAP	耐候性フロート板ガラス
SW	鋼製窓	HANP	耐候性網入型板ガラス
SG	鋼製ルーバ	HAWP	耐候性線入型板ガラス
SS	重量シャッター	T	強化ガラス
LD	鋼製軽量戸	複層ガラス	
LS	軽量シャッター	熱線反射ガラス	
SSD	スチレス製戸	倍強度ガラス	
SSW	スチレス製窓		
SSG	スチレス製ルーバ	Low-E	
OHD	オーバーヘッドドア		
AOW	アルミ製ルーバー		
WD	木製戸		
H	ふすま		
P	縦押チ		

外部 ― 一般扉 ― シリンダー錠 ― ドアクローザ（内外ノブ）
自由開き扉 ― 電気錠（片目隠し） ― シリンダー本錠 ― ドアクローザ（内外ノブ）
自動ドア（スライディングドア） ― 電気錠（非常時解錠装置付き） ― 非常時手動引戸装置（内外プッシュプル）
内部 ― 一般扉 ― ラッチ錠 ― ドアクローザ（両面空錠）
浴室扉 ― ラッチ錠 ― モノロック（両面空錠）
便所、洗面所 ― ラッチ錠 ― 鍵なし
防火戸 ― 常時閉鎖式 ― 煙感知器連動閉鎖装置 ― ドアクローザ（両面空錠）
特定防火設備（遮炎20分） ― 常時開放式 ― 煙感知器連動閉鎖装置 ― ドアクローザ（両面空錠）
防火設備（遮炎20分） ― 常時開放式 ― 煙感知器連動閉鎖装置 ― ドアクローザ（両面空錠）

（1）ドクロージャーの適用は建具配置図（平面図）による。
（2）竪枠たりとる開き戸は竪框外から300mm以内に設けた寸法を100mm程度
り金物とする。
（3）クレセント及びU字錠窓の操作ハンドルの取付位置は床面から1,500mmとする。
（4）扉の錠り受及びレバーハンドルの取付位置は床面から1,000mmとする。
（5）建具金物は下表による。
なお、標準型建具の
なお、標準仕様書16.4.6(2)及び標準仕様書

形状
（1）
（2）
（3）SD
（4）便所
（5）
（6）

記号
防火
特
特定防火設備（遮炎
防火設備（遮炎20分）
40（H=2,400未満、扉1枚
H=2,400以上、扉1枚の
SS
36
P
H

（1）シリンダー箱錠、本錠
外部に面する建具の
上記以外

符号	建具形状 （ ）内は開閉を示す 建具分類	数量	寸法（mm） （ ）内は開閉を示す 幅（W）	寸法（mm） （ ）内は開閉を示す 高さ（H）	建具枠 枠見込 （mm）	建具枠 枠回り段差 枠くつずり	ガラス 厚さ （mm）	防火戸 の適用	建具金物	備考

建具形状
（ ）内は開閉を示す

記号	建具分類

建具表（2）

工事名
設計図

SAMPLE