SAMPLE SAMPLE SAMPLE

[illegible]調 査
敷 地 測 量
建築物その他調査
地 盤 調 査

## Ⅰ. 調 査 概 要

1. 調 査 場 所
2. 調 査 種 目

| | |
|---|---|
| 敷地測量 | 一式 |
| 地盤調査 | 一式 |
| [illegible]その他調査 | 一式 |

## Ⅱ. [illegible] 様

1. [illegible]
図[illegible]に記載さ[illegible]は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「敷地調査共通仕様[illegible]（令和4[illegible]「敷[illegible]。）による。
2. 特記仕様書[illegible]
（1）項目は番号[illegible]を適用する。
（2）特記事項は，[illegible]ものを適用する。
⊙印の付かない[illegible]，※印の付いたものを適用する。
⊙印と※印の付いた場合は，共に適用する。
（3）特記事項に記載の（　.　.　）内表示番号は，敷地共仕の当該項目，当該図又は当該表を示す。

| 章 | 項　目 | 特　記　事　項 |
|---|---|---|
| 1 [illegible]通事項 | 1 業務実績情報の登録 | ※行う　・行わない |
| | 2 適用基準 | 適用される図書 [illegible]<br>※国土交通省大臣官房官庁営繕部「[illegible]作成基準」<br>※「公共測量作業規定の準則　付録７（[illegible]<br>※国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築設計[illegible]領」<br>※国土交通省大臣官房官庁営繕部「官庁営繕事[illegible]用ガイドライン【営繕業務編】」<br>※「地質・土質[illegible]要領」（平成28年1[illegible]<br>・ |
| | 3 主任技術者 | 主[illegible]は能力[illegible] (1.3.2) |
| | 4 現場作業条件 | [illegible]3.4(a)以外の作業条件<br>[illegible]書による (1.3.4) |
| | 5 [illegible] | 提出部[illegible]査報告書　（　部） (1.5.1)<br>（　部）<br>電[illegible]　（　部）<br>記録写真及び現状[illegible]・提出しない |
| 2 敷地測[illegible] | 1 一[illegible] | [illegible]帳の提出　・提出する (2.1.6) |
| | 2 平面測[illegible] | [illegible]示　・ (2.1.1)<br>成[illegible]る。 (表2.1.1) |

| [illegible]称 | 縮　尺 | 用紙のサイズ |
|---|---|---|
| ・平面図 | ・ | ※A1版程度　・ |
| ・求積図 | ・ | ※A1版程度　・ |
| [illegible]測量計算書 | — | — |

[illegible]の場合の測量の方法 (2.2.2)

真[illegible]の測定　・実施する　・実施しない (2.2.4)
測定の方法
※既設の基準点及び敷地境界等の座標値により計算で求める方法
・日影観測による方法
・太陽観測による方法

[illegible]水準測量

範囲　※図示　・

成果品は下表による。 (表2.1.[illegible])

| 名　称 | 縮[illegible] | 用紙のサイズ |
|---|---|---|
| ・高低図 | ・ | [illegible]度　・ |
| ・縦断面図及び横断面図 | 高低差方向　※1/5[illegible]<br>水平方向　※1/200 | [illegible] |

方眼線の方向　[illegible]による　・図示 (2.3.2)
方眼線の間隔(m)　[illegible]る　・ (2.3.2)
ベンチマークの高さの基準[illegible] ([illegible]3.4)
ベンチマークの設置方法　※[illegible]4(b[illegible] ([illegible]4)
等高線の記入　・記入する　・記[illegible] ([illegible]6)
等高線の間隔(mm)　※敷地共仕表2.3[illegible]

### 3 建築物その他調査

1 一般事項

[illegible]ための部分取り壊し，地盤掘削等の作業[illegible] (3.1.2)
[illegible]等は図示）・行わない

[illegible]当[illegible]した者　・ (3.1.3)

[illegible]の内容は下[illegible] (表3.1.1)

| 調査の種別 | 名　称 | 用紙のサイズ |
|---|---|---|
| [illegible]調査 | [illegible] | ※A1版程度　・ |
| [illegible] | [illegible] | ※A1版程度　・ |
| [illegible]立木調[illegible] | 工作物[illegible] | ※A1版程度　・ |
| ・電[illegible] | 電気設備調査[illegible] | ※A1版程度　・ |
| ・機[illegible] | 機械設備調査図 | ※A1版程度　・ |

2 建築物調査

調査の範囲[illegible] (3.1.1)(3.1.2)(3.2[illegible])
矩計図の個所[illegible]

[illegible]

[illegible]範囲　※[illegible] (3.1.1)(3.1.2)(3.3.[illegible])

4 工作物及び立木調査

工作物調査[illegible]図示 ([illegible]1)(3.1.2)(3.4.2)
立木調査の範[illegible]示　・ ([illegible]1.2)(3.4.3)
立木調査の調査[illegible]※すべての立[illegible] (3.4.3)

5 電気設備調査

調査の範囲　※図示[illegible] (3.1.1)(3.1.2)
敷地内の接地抵抗の[illegible]行う　・行[illegible] (3.5.2)
敷地内の大地比抵抗率[illegible]う (3.5.2)
テレビ電波の状況等の調[illegible] (3.5.2)

[illegible]調査

調査の範囲　※図示　・ (3.1.1)(3.1.2)(3.6.2)

[illegible]地の履歴調査

調査の範囲　※図示　・ (3.1.1)(3.1.2)(3.7.2)

### 地盤調査

[illegible]事項

[illegible]基準点 (4.1.3)
[illegible]ンチマーク[illegible]
[illegible]※行う[illegible]行わない (4.1.5)

2 ボ[illegible]

ボーリングの種類，[illegible]径等は下記表による (表4.2.1)(4.2.3)

| ボーリング位置記[illegible] | ボーリングの種類 | 掘削深さ(m) | 孔径又は試掘の寸法[illegible] |
|---|---|---|---|
| | ・試掘 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

種類凡例　RB：ロータリー式ボーリング

ロータリー式ボーリングの種類　※ノンコアボーリング　・
掘削孔の埋戻し　※セメントミルク等　・
掘削位置　※図示　・ (4[illegible])

[illegible]ィング

採取試料の品質，サンプリング位置及び深さは[illegible] (4.3.2)(4.3.3)

乱れの少ない試料の採取 (4.3.5)
・粘土，シルト及びこれに準ずる場合の試料[illegible]するサンプ[illegible]
※固定ピストン式シンウォールサンプラ[illegible]
（※エキステンシ[illegible]ロッド式サンプラー[illegible]
・ロータリー式[illegible]プラー
・ロータリー[illegible]ラー
・砂及び砂質[illegible]の採取に使用するサンプラー
※固[illegible]ンウォールサンプラー又はロータリー式三重管サンプラー等適切なサ[illegible]
[illegible]
・[illegible]リングの試料の採取
[illegible]ブロックサンプリング
[illegible]ックサンプリ[illegible]

4 サウンディング

種別，試験位[illegible] (4.4.2)(4.4.3)

| 種[illegible] | 試験位置 | 試験深さ(m) |
|---|---|---|
| ※標準貫入試験 | [illegible]に同じ | [illegible]削深さに同じ |
| ・スクリューウエイト貫入試験 | ・ | |
| ・機械式コーン貫入試験 | ※図示<br>・ | |

標準貫入試験の測定間隔 (4.4.4)
※地盤面より1mの深さから1m間隔　・

[illegible]ータリー式ボーリング中に[illegible]試験のN値60以上の地層を連続して5m以上確認した場合，所定の[illegible]に達してもN値60以上[illegible]きない場合，又は着岩した場合には，監督職員と協議する。

[illegible]地下水調査

[illegible]置及[illegible]による

| [illegible] | ボーリング位置記号 | 試験深さ[illegible] |
|---|---|---|
| ※ | | |
| ・ | | |
| ・ | | |

現場透水試験の種類 ([illegible]5.5)
※非定常法による試験（※回復法　・注水法）　・定常法による試験

6 物理探査・検層

(1) 弾性波速度検層(PS検層)の種類，検層位置及び深さは下記表による (4.[illegible])

| 種　別 | ボーリング位置記号 | 深さ |
|---|---|---|
| ※ダウンホール方式 | | |
| ・構内起振受振方式 | | |

PS検層中に所定の深さに達しても，Vs＝400(m[illegible]的基盤相当の地層が確認できない場合は，監督職員と協議する。

(2)常時微動測定の測定位置，深さ及び測定方法は下記[illegible] (4.6.3)(4.6.5)

| ボーリング位置記号 | 深さ(m) | 測定方法 |
|---|---|---|
| | | [illegible]測定を行う |
| | | |

7 積載試験

(1)平板載荷試[illegible]び深さは下[illegible] ([illegible])

| | | |
|---|---|---|
| | [illegible] | |
| | ・図示　・ | |
| | | |

試験最大[illegible]最大値）　[illegible]
反力装置　※[illegible]アンカー[illegible]
載荷方法　※段[illegible]式[illegible]

[illegible]孔内載荷試験の試験位[illegible]による (4.7.2)(4.7.4)

| 番　号 | [illegible]グ位置記号 | 深さ(m) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

[illegible]試験[illegible]プレッシャーメータ試験[illegible]1室型又は3室型)
[illegible]ールジャッキ試験(等[illegible]

[illegible]試験

[illegible]の適用及[illegible]た供試体の数は，別表1及び別表2による (4.8.2)

変[illegible]試験の適用及[illegible]た供試体の数は，別表1及び別表2による (4.9.2)

10 圧密試験

圧密試験の適用及び試料に応[illegible]別表1及び別表[illegible] (4.10.2)
試験の種別　※段階載荷圧密試験[illegible]載荷圧密[illegible]

11 安定化試験

試料[illegible]※図示　・ (4.11.2)
試[illegible]※敷地共仕4.11.2に[illegible]
試験[illegible]締め固めた土のCBR試験[illegible]のCBR試験
設計CB[illegible]
修正CBR[illegible]試験[illegible]

12 地盤改良関連の試験

土質試験の種[illegible]軸圧[illegible]・CBR試験(4.11.2) (4.12.1)
試験の種別に対[illegible]採取[illegible]び安定材等は別表3によ[illegible]
試験の種別に応[illegible]採集方[illegible]方法，供試体の数等は別表4による
[illegible]試体の六価クロ[illegible]
[illegible]0102 65.2([illegible]除く。)に[illegible]る

13 建設発生土[illegible]

試料の[illegible]下記表による (4.13.1)

| 位[illegible] | 深さ(m) | 対象土 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

分[illegible]び測定方法　・平成3年8月23日環境庁告示第46号による　・

[illegible]

※敷地標仕[illegible]
高度な検討業[illegible]検討項目：　　　　　）

15 報告[illegible]

[illegible]地標仕4.15.2及び4.15.3による

別表1 [illegible]質，サンプリ[illegible]び深さ

| [illegible] | サンプリング番号 | 想定土質 | 想定採取深さ(m) | 採取試料の品質 | 物理試験の種別 | | | | 変形・強度試験の[illegible] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 土粒子密度，含水比，粒度 | 液性限界・塑性限界 | 細粒分含有率 | 湿潤密度 | 一軸圧縮 | 一面せん断 | 三軸圧縮 | 繰返三軸 | [illegible] | 圧[illegible] |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

別表2 [illegible]試験の試料に応じた供試体の数

| 名　称 | 適　用 | 単位 | [illegible]試験体の数[illegible] |
|---|---|---|---|
| 物理試験 | 土粒子密度 | 試料 | ・ |
| | 含水比 | 試料 | ・　個[illegible] |
| | 粒度 | 試料 | ・　個以上 |
| | 液性[illegible] | 試料 | ・　個以上 |
| | 塑性[illegible] | [illegible] | ・　個以上 |
| | 細粒分含[illegible] | [illegible] | ・　個以上 |
| | 湿潤密度 | [illegible] | [illegible]個以上 |
| 変形・強度試験 | 一軸圧縮 | 試[illegible] | [illegible]個以上 |
| | 一面せん断 | 試料 | [illegible]個以上 |
| | 三軸圧縮 | 試料 | [illegible] |
| | 繰返し三軸圧縮(液状化強度[illegible] | 試[illegible] | [illegible]個[illegible] |
| | 繰返し三軸圧縮(動的変形特性[illegible] | [illegible] | ・　個以上 |
| | ねじりせん断 | [illegible] | ・　個以上 |
| | 圧密 | [illegible] | ・　個以上 |
| | 透水試験 | [illegible]料 | ・　個以上 |

別表3　地盤改[illegible]験の種別に対する試料採取[illegible]安定材の配合

| 試験の種別 | 深さ(m) | [illegible]類 | [illegible]加量(kg/m³) | | 安定材の添加状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

別表4　試験の種別に応じた試料の採集方法，供試体作成方法，供[illegible]

| 試験の種別 | 試料の採取方法 | 供試[illegible] | 供試体の数(I配合につき) | 養生期間 |
|---|---|---|---|---|
| 一軸圧縮試験 | 4.3.5(b) | 地盤工学会基準JGS[illegible]の締固めをしない供試体[illegible] | ※3供試体<br>・　供試体 | ・7日間<br>・28日間 |
| C[illegible] | [illegible]1.2(b)(1) | 地盤工学[illegible]処理土の突固めによる供試体作製[illegible] | ※3供試体<br>・　供試体 | ・7日間<br>・28日間 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 工　事<br>設計図 |
| | [illegible]記仕様書 | 令和4年版 |